



ELHO V-Twin bugseret rive

Et nyt koncept fra Elho i Finland, en rive med horisontal rotor som løfter materialet i stedet for at slæbe det.

Riven er hydraulisk drevet og bugseret.

ELHO V-Twin 750 rive fordele

Fordele:

- Arbejdsbredde 4,5-7,5 m. Kan klare 3 x 3,2 m. skår, skårbredde 1,0 til 1,5 m.
- Mere rent materiale, da dette bliver løftet i stedet for at blive slæbt
- Efterlader luftigt skår, for bedre tørring
- Ingen PTO. aksler, er hydraulisk drevet
- Styrer på bærehjul og lavt tyngdepunkt ved transport max højde 1,9 m.
- Rivens bærehjul følger jorden uafhængigt af rammen.
- **Model Super** har mulighed for sideværts forskydning af rive under arbejde.



Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde

Transport-bredde

Skårbredde

Længde

Antal tænder

Hydraulisk krav

Vægt, kg

ELHO V-Twin 750

4,5 - 7,5 m.

2,55 m.

1,2-1,5 m.

6,3 m.

336 Stk.

25 l / min

2150



Forhandler:

Rytter – maskiner Import

+45 86 44 55 77 www.ryttermaskiner.dk